

Anläggnings specifika krav vid mottagning av avfall

- Åsby Folkesta Jordtillverkning

Allmänt

För generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument "Generella krav vid mottagning av avfall". Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta platschef eller din lokala säljare.

Avfallstyper

Anläggningen har tillstånd att ta emot nedanstående avfallsslag.

Avfallsslag	Avfallskod	Avfallstyp notering
Jord, sten och schaktmassor	17 05 04	Jord och sten (bygg- och rivning)
	19 13 02	Fast avfall från efterbehandling av jord
	20 02 02	Jord och sten (insamling)

Jord, sten och schaktmassor

Massor som tas emot på anläggningen ska som riktvärde ha en föroreningshalt underskridande nedanstående halter:

Ämne	Totalhalt (mg/kg TS)	Lakning, L/S 10 (mg/kg)
Arsenik	10	0,09
Bly	20	0,2
Kadmium	0,2	0,02
Kobolt	10	-
Koppar	40	0,08
Krom	40	1
Kvicksilver	0,1	0,01
Nickel	35	0,4
Vanadin	45	-
Zink	120	4
PAH L	0,6	-
PAH M	2	-
PAH H	0,5	-
Klorid	-	130
Sulfat	-	200
Summa Alifater	85	-
Summa Aromater	30	-
Opolära alifatiska kolväten	15	-

Införda massor ska vara fira från skräp så som metall, plats, trä, glas, geotextil etc.

Övrigt

Utöver avfallsklassade jord och schaktmassor kan råvaror köpas in för tillverkningen av jord, dessa råvaror är; torv, lera, sand, stenmjöl, kalk, näringspellets och jord.