

Anläggnings specifika krav vid mottagning av avfall

- Kittjärn Bergtäkt Härnösand

Allmänt

För generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument "Generella krav vid mottagning av avfall". Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta platschef eller din lokala säljare.

Avfallstyper

Anläggningen har tillstånd att ta emot nedanstående avfallslag.

Avfallslag	Avfallskod	Avfallstyp notering
Jord, sten och schaktmassor	17 05 04	<i>Jord och sten (bygg- och rivning)</i>
	19 13 02	<i>Fast avfall från efterbehandling av jord</i>
	20 02 02	<i>Jord och sten (insamling)</i>
Betong	17 01 01	<i>Betong</i>
Returasfalt	17 03 02	<i>Bitumenblandningar</i>
Snö	20 03 99	<i>Snö</i>

Jord, sten och schaktmassor

Anläggningens tillstånd ger tillåtlighet att ta emot massor med en högsta föroreningshalt motsvarande; Mindre än ringa risk (MRR)¹.

Betong

Betong får ej innehålla spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening. Betong ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar inte emot målad betong.

Returasfalt

Returasfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolsjära och ha en halt av summa PAH-16 underskridande 70 ppm.

¹ Naturvårdsverkets handbok 2010:1