

Anläggnings specifika krav vid mottagning av avfall

- Skälebräcke Deponi Kungälv

Allmänt

För generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument "Generella krav vid mottagning av avfall". Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta platschef eller din lokala säljare.

Avfallstyper

Anläggningen har tillstånd att ta emot nedanstående avfallsslag.

Avfallsslag	Avfallskod	Avfallstyp notering
Jord, sten och schaktmassor	17 05 04	Jord och sten (bygg- och rivning)
	17 05 08	Spårballast
Betong, tegel, klinker, keramik	17 01 01	Betong
	17 01 02	Tegel
	17 01 03	Klinker och keramik
	17 01 07	Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik
Returasfalt	17 03 02	Bitumenblandningar

Jord, sten och schaktmassor

Anläggningens tillstånd ger tillåtelse att ta emot massor med högsta föroreningshalt; Inert avfall¹. Detta innebär i praktiken att avfall ska som medelvärde ha en föroreningshalt underskridande de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets handbok 5976 (reviderade 1 juli 2016) för att tas emot på anläggningen utan utförda lakttest.

Jord, sten och schaktmassor med totalhalter överskridande KM som medelvärde kan tas emot under förutsättning att de är lakttestade och understiger gränsvärdena för L/S 10 enligt 22§ i NFS 2004:10. Halterna av organiska ämnen ska understiga gränsvärdena i 23§ NFS 2004:10.

Returasfalt

Returasfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolsolja och ha en halt av summa PAH-16 underskridande 70 ppm.

Betong

Betong får ej innehålla spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening. Betong ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar inte emot målad betong.

Övrigt

Anläggningen kan enbart ta emot stapelbara och stabila massor.

¹ NFS 2004:10