

Anläggnings specifika krav vid mottagning av avfall

- Skärlunda Bergtäkt Norrköping

Allmänt

För generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument "Generella krav vid mottagning av avfall". Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta platschef eller din lokala säljare.

Avfallstyper

Anläggningen har tillstånd att ta emot nedanstående avfallslag.

Avfallslag	Avfallskod	Avfallstyp notering
Betong	17 01 01	<i>Betong</i>
Returasfalt	17 03 02	<i>Bitumenblandningar</i>
Jord, sand, sten och schaktmassor	17 05 04	<i>Jord och sten (bygg- och rivning)</i>
	19 12 09	<i>Sand och sten</i>
	19 13 02	<i>Fast avfall från efterbehandling av jord</i>
	20 02 02	<i>Jord och sten (insamling)</i>

Betong

Betong får ej innehålla spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening. Betong ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar inte emot målad betong.

Returasfalt

Returasfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt av summa PAH-16 underskridande 70 ppm.

Jord, sand, sten och schaktmassor

Anläggningens tillstånd ger även tillåtighet att ta emot massor med högsta föroreningshalt; Inert avfall¹. Detta innebär i praktiken att avfall ska ha en högsta föroreningshalt motsvarande Mindre än ringa risk (MRR)².

Jord, sand, sten och schaktmassor kan tas emot under förutsättning att de är laktestade och understiger gränsvärdena för C_o LS 0,1 och L/S 10 enligt Tabell 4 i Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

¹ 3 a § Förordning (2001:512)

² Naturvårdsverkets handbok 2010:1